

熱熔膠條產品規格表

品號	色澤	軟化點	膠條特性	用途
801	淡黃	95°C	特級黏	戶外大型裝置藝品、磁磚、魔鬼氈、金屬、塑膠、木材、各式包裝等特黏膠條。
802	透明黃色膠條	75°C	超黏型	PE 膜、PP 膜、泡棉、金屬、塑膠、玩具、家具、木材、各式包裝、飲料、食品、組立。
803	黃色膠條	102°C	超黏型	高黏接強度，使用在困難的基材、金屬、塑膠、各式包裝、飲料、食品、組立，及具有耐寒特性。
804	乳白膠條電子膠	143°C	UL 阻燃級	UL-94V0 阻燃級電子業常用。耐高溫。
805	半透明白膠條	85°C	快乾型	較短時間凝結膠（約 5~10 秒）。膠合後僅需手指一捏或用手輕壓就 OK。
806	黑色膠條	85°C	黑色膠條	高黏接強度，封箱盒、手工藝品、玩具、家具、木材加工、包裝、各式組裝。
701	半透明白色膠條	85°C	一般型	高黏接強度，手工藝品、玩具、家具、木材加工、包裝、飲料、食品、各式組裝。
702	黃色膠條	75°C	一般型	高黏接強度，手工藝品、玩具、家具、木材加工、包裝、飲料、食品、各式組裝。
703	透明型膠條	85°C	一般型	玻璃、塑膠，模型製作較易脫模膠條。